



GESUND WOHNEN. BEWUSST SCHÜTZEN.

Konservierungsmittelfreie Wandfarben für den
Privat-, Gesundheits- und Pflegesektor



**AKTIV-SCHUTZ FÜR
RAUM-HYGIENE:**
HOHE GEPRÜFTE
IMMUNITÄT HIN-
SICHTLICH BAKTE-
RIEN-, VIREN- UND
SCHIMMELBEFALL



Konservierungsmittelfreie Wandfarben

Minimiert das Schimmel- u. Allergierisiko

Keine Belastung der Raumluft

DU VERDIENST ES EINFACH.

Konservierungs- mittelfreie Lösungen

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN SENSIBLEN
RÄUMEN MIT UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG.

Die Belastung durch unterschiedliche Umwelteinflüsse nimmt ständig zu – dabei achten immer mehr Menschen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlfühl. Deswegen sind belastende Schadstoffe in Innenräumen konsequent zu vermeiden, ohne dabei Einbußen in der Verarbeitungs- und Oberflächenqualität hinnehmen zu müssen.



RESISTANT
GEGEN
VIREN
BAKTERIEN
SCHIMMEL

RESISTENT
GEGENÜBER
VIREN,
BAKTERIEN
UND
SCHIMMEL



FARBLOSER
SPEZIAL-TIEF-
GRUND FÜR
SAUGENDE ODER
SANDENDE
UNTERGRÜNDE



WASCH-
BESTÄNDIGE
KF-INNFARBE -
IDEAL FÜR DEN
GROSSFLÄCHIGEN
EINSATZ
GEEIGNET



Räume mit hoher Keimbelastung

wie z. B. Krankenhäuser, Arztpraxen, Labore.
LUCITE® 408 MultiResist Pro ist u. a. resistent gegenüber dem Coronavirus und gegenüber dem aggressiven Krankenhauskeim „MRSA“.



Sensible Räumlichkeiten

wie z. B. Senioren- und Pflegeheime.
Überall da, wo sich auf engstem Raum permanent kranke oder pflegebedürftige Menschen aufhalten, ist auch das Problem der Bakterien- und Keimbildung groß. Oberflächen wie Wandflächen, Türen, Fliesen, etc. bieten große Angriffsflächen für eine ungewollte Kontamination.



Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Räume mit Hygieneanspruch wie z. B. Gastronomie, Großküchen und Backstuben.
LUCITE® 408 MultiResist Pro ist als Wandbeschichtung in lebensmittelverarbeitenden Gewerben zugelassen.

Renovierung ohne „Nebenwirkung“



Beschichtungslösungen ohne Schadstoffbelastung sind heute genauso gefragt wie die Widerstandsfähigkeit der Oberflächen bis hin zur zeitnahen

Wieder-Nutzung der Räume nach den Malerarbeiten. Standard-Produkte stoßen dabei schnell an ihre Grenzen, wenn es um die heutigen Themen Wohn-gesundheit, Raumklima, Produktsicherheit, Oberflächengüte und praxiseffiziente Verarbeitungsparameter geht.

Konservierungsmittelfreie Wandfarben enthalten keine allergieauslösenden Inhaltsstoffe und sind deshalb für Allergiker geeignet.

Schwerpunkteinsatz

in sensiblen Privaträumen wie Küchen, Badezimmern, Wohn- und Kinderzimmern, etc.

Räume mit höherer Feuchtebelastung

wie z. B. Badezimmer und Küchen.

LUCITE® Wandfarben sind dampfdurchlässig und ermöglichen einen hervorragenden Feuchteaus-tausch zwischen Wandoberfläche und Raumluft. Die in den Räumen vorhandene Luftfeuchtigkeit kann durch die Beschichtung von der Wand aufgenommen und schnell wieder abgegeben werden.



Wohlfühlräume

wie z. B. Kindergärten, Schulen, private Wohn- und Kinderzimmer.



Schützt die Wand. Schont aktiv die Gesundheit.



LUCITE® 408 MultiResist Pro

Hochdeckende und konservierungsmittelfreie Wandfarbe mit viren-, bakterien- und schimmelresistenten Eigenschaften. Die Hybrid-Funktions-Farbe für den Innenbereich. Mit stumpfmattem Oberflächenfinish und gutem Verlauf. Ideal für den Einsatz in sensiblen Räumen mit hoher Keim- und Feuchtebelastung, sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

Verbrauch: ca. 125 - 150 ml / m² / Anstrich
Verpackungsgrößen: Weiß und Mix in 2,50 L / 5,00 L / 12,00 L
Farbtöne: Weiß, Pastell- und Intensivfarbtöne
(Durch die Abtönung können Konservierungsmittel in die Farbe getragen werden).

Eigenschaften

- » Resistent gegenüber Viren, Bakterien und Schimmel (mit Zertifikat)
- » Lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei, sowie frei von foggigaktiven und biozidhaltigen Substanzen
- » Zugelassen als Wandbeschichtung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- » Desinfektionsmittelbeständig in Anlehnung an DIN ISO 2812-1
- » Hypoallergen und somit gut für Allergiker geeignet
- » Nicht ätzend, im Gegensatz zu Silikatsystemen
- » Sehr leichte Verarbeitung
- » Scheuerbeständig
- » Gemäß DIN EN 13300: Deckkraftklasse 1
- » Geruchlos auftrocknend

LUCITE® 408 MultiResist Pro

Hohe Immunität hinsichtlich Bakterien-, Viren - und Schimmelbefall

VON
UNABHÄNGIGEN
PRÜFINSTITUTEN
BESTÄTIGT

Resistenz gegenüber behüllten Viren
(u. a. Coronaviren)* nach ISO 21702:2019

Resistenz gegenüber unbehüllten Viren
(u. a. Noroviren) nach ISO 18184:2014-09

Resistenz gegenüber MRSA-Krankenhauskeim
gemäß JIS Z 2801:2012

Resistenz gegenüber Schimmelbefall
nach DIN EN ISO 846:1997-10

Desinfektionsmittelbeständigkeit
gemäß DIN EN ISO 2812-1

Raumlufthygienisch unbedenklich
gemäß eco-Institut

Zulassung als Wandbeschichtung in
lebensmittelverarbeitenden Betrieben

*) Der Rinder-Coronavirus gehört zur Virenart Betacoronavirus (genauso wie SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2) und wurde als Modellvirus verwendet (nicht infektiös für Menschen), um die viruzide Wirksamkeit gegen SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 zu untersuchen.



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21**

Auszeichnung für außergewöhnliche Innovation

Beim German Innovation Award 2021 erhielt die Innenwandfarbe LUCITE® 408 MultiResist Pro die begehrte Auszeichnung „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Materials & Surfaces“.

Der German Innovation Award wird einmal jährlich vom Rat für Formgebung – dem deutschen Kompetenzzentrum für Design, Marke und Innovation – vergeben und gehört zu den renommiertesten Preisen Deutschlands.



Wohngesunde Wandfarben ohne Konservierungsmittel.



LUCITE® 468 Express

Washbeständige KF-Dispersions-Innenfarbe - ideal für den großflächigen und rationellen Einsatz geeignet. Vielseitig einsetzbare Wand- und Deckenfarbe mit gutem Deckvermögen.

Eigenschaften

- » Konservierungsmittelfrei
- » Gutes Deckvermögen, Deckkraftklasse 1 bei 6 m²/L (farbtonabhängig)
- » Leichte Verarbeitung
- » Stumpfmattes Oberflächenfinish
- » Schönes Trendweiß

Verbrauch: ca. 145 ml / m² / Anstrich
Verpackungsgröße: Weiß in 12,00 L

LUCITE® 010 Sealer Pro

Konservierungsmittelfreier Hydrosol-Tiefgrund für den Innen- und Außenbereich.

Ideal geeignet für saugende oder sandende Untergründe wie z. B. Putz, Gasbeton, Kalksandstein, kreibende Altanstriche, Faserzement- und Gipskartonplatten.

Eigenschaften

- » Verfestigung saugfähiger Untergründe
- » VOC- und konservierungsmittelfrei, für Allergiker geeignet
- » Gute Haftungseigenschaften
- » Gutes Penetrationsvermögen
- » Wasserdampfdiffusionsfähig

Verbrauch: ca. 70 ml/m², je nach Untergrund
Verpackungsgröße: 5,00 L / 10,00 L

Konzeptfächer „LUCITE® spirit of colours“ für Wohnraum-Design



Der Farbfächer „LUCITE® Spirit of colours“ ist der kreative Wegweiser zur stilsicheren Farbgestaltung moderner Wohnräume. Die Kollektion setzt Farbpulse und dient als Beratungshilfe für das Besondere. Der Gestaltungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.



Fächerinhalt:

- » Weißtöne mit 8 feinsten Nuancen – zwischen Pastell- und Reinweiß.
- » Kräftige Buntfarbtöne mit jeweils 5 Aufhellstufen – Darstellung des Farbkreises mit akzentuierender Farbwirkung – von leuchtend bis vergraut. Je nach Farbwelt aufmunternd bis beruhigend.
- » Natürliche Erdfarbtöne für ein angenehmes, warmes Wohngefühl. Ganz entspannend und nachhaltig.
- » Urbane Crautöne für die vertraute Grundgestaltung – neutral und zeitlos mit Akzentfarben oder auch mit Weiß gut kombinierbar.
- » Klassische, gediegene Farbtöne mit hohem Schwarzanteil – intensiv bis royal.

LUCITE®

DAS LUCITE® SORTIMENT IST UM WEITERE ANWENDUNGSGEBIETE ERGÄNZT, ABGERUNDET UND AUFGEWERTET.

ENTDECKE DEIN NEUES LUCITE®



DIE
QUADRAT-
METER-MACHER:
LUCITE®
AIRLESS-
EINSCHICHT-
FARBEN

DÖRKEN

Dörken Coatings GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Telefon 0 23 30 63 243
coatings@doerken.de
www.doerken.de

