



DELTA[®]-REFLEX PLUS

100 % lucht- en dampscherm! Wie biedt meer?

Scheurbestendig, zeer soepel 4-lagig materiaal.
Energiebesparend en kostenverlagend.



Met geïntegreerde kleefstrook!

■ Wind- en dampscherm

■ Voor alle dakconstructies

■ Nieuwbouw
Renovatie

Energiebesparen in
een nieuwe dimensie?

Maar met het
DELTA® Systeem!

Beslissend zijn de binnenwaarden!

DELTA®-REFLEX PLUS

Tot 10 % meer energiebesparing. 50 % v



■ Binnen:

DELTA®-REFLEX PLUS

Wind- en damp scherm met 4 lagig materiaal. Met de combinatie van DELTA®-onderdak- en beschotfolies en de gebruikelijke isolatiematerialen zijn voor alle verluchte of niet-verluchte dakconstructies de eisen volgens info-fiche 13 van het WTCB vervuld.

■ Buiten:

DELTA®-MAXX TITAN

Dampopen, winddicht thermomem-braan met reflecterend oppervlak en geïntegreerde kleefstrip. Vermindert het energieverlies in de winter tot 9 %. Weerkaatsing van de warmte-stralen met meer dan 50 %. Vermindert met 30 % de lucht-stromen door het dakschild heen. Aangenamer leef-klimaat in de zomer.

■ 4-lagig materiaal. Sterk, hoge scheurweerstand, ideale hanteerbaarheid en soepel.

■ DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrip voor een luchtdichte verkleving.

■ S_d -waarde hoger dan 150 m. Deze grote veiligheidsmarge sluit op lange termijn de diffusiefenome-nen die schadelijk zijn voor de warmte-isolatie in de dakconstruc-tie uit.

■ Hoge bescherming tegen elektromagneti-sche stralen.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.



DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrip.

Toepassing in industriebouw.

Eenvoudige verwerking met de DELTA® Systeemtoebereiden.

JS

warmteweerkaatsing. 100 % lucht- en dampdicht.

DELTA®-REFLEX PLUS ...

- ... tot 10 % energiebesparing.
- ... beschermt tot 99 % tegen de elektromagnetische straling.
- ... 50 % warmtereflectie, gecertificeerd door het Instituut Fraunhofer uit Freiburg.
- ... 100 % lucht- en dampdicht
- ... biedt in combinatie met DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-POLY-BAND en DELTA®-KOM-BAND, ook bij overlappingen en aansluitingen, een perfecte lucht- en dampdichtheid.
- ... moeilijk ontvlambaar B1 volgens DIN 4102 (behalve kleefstrip)
- ... bewapening zorgt voor hoge scheurvastheid (450/400 N/5 cm)
- ... heeft een S_d -waarde hoger dan 150 m.
- ... vervult bij een juiste plaatsing de richtlijnen volgens infociche nr. 13 van het WTCB.
- ... kan door het soepele materiaal snel geplaatst worden.



DELTA®-REFLEX PLUS – het universele lucht- en dampscherm.



Geniet van het DELTA® System.

Binnen ...

... DELTA®-REFLEX PLUS damp- en windscherm. Energiebesparende folie samengesteld uit een scheurbestendig soepel 4-lagig materiaal.

Buiten ...

... de dampopen, winddichte onderdakfolie DELTA®-MAXX TITAN Thermo-membraan. Met geïntegreerde kleefstrook. Bescherming tot in het kleinste detail.



Daarbij heeft men vanzelfsprekend het juiste toebehoren met het uitgebreide DELTA®-Systeem.

DELTA®-REFLEX PLUS


DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-REFLEX PLUS.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.

De belangrijkste punten in het kort:

Materiaal	Waterdichte en corrosievrije aluminiumlaag tussen transparante polyester- en PE folie met bewapening.
Omschrijving	Lucht- en damp scherm
Brandklasse	Moeilijk ontvlambaar B1 volgens DIN 4102 (behalve kleefstrip)
Scheurweerstand	ong. 450/400 N/5 cm. volgens DIN EN 12311 in beide richtingen
S _d -Waarde	hoger dan 150 m
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Gewicht	ong. 180 g/m ²
Gewicht rol	ong. 13,5 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,5 m

Het is aan te raden, door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling, onze folies zo snel mogelijk af te dekken.



DELTA®-TIXX

Speciale lijm in tube met een hoog kleefvermogen. Voor het verkleven van damp-schermen.

DELTA®-FLEXX-BAND

Rekbare kleef- en afdichtingsband voor details binnen en buiten. Bijzonder geschikt aan vensters en dakkapellen.

DELTA®-POLY-BAND

Kleefband met aluminiumlaag voor het verkleven van de overlappingsen.

DELTA®-KOM-BAND

Kleefband uit samen-gedrukt soepel schuim.

DELTA®



DELTA® Systeem ...

... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten.“

... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op: www.doerken.be