

# DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

**DÖRKEN**

## DELTA®-TEX

**Lässt Luft durch.  
Hält alles andere zurück.**

Hochreißfestes UV-stabilisiertes Gerüstnetz  
mit feiner Gewebestruktur.



DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte  
aus eigener Produktion.

■ Schutzpläne

■ Für Holz- und  
Stahlgerüste

■ Neubau  
Ausbau  
Sanierung

# DELTA®-TEX

## Das Wichtigste in Kürze:

Material	Drehergewebe aus UV-stabilisierten PP-Bändchen mit 3 verdichteten Ösenbändern.
Reißfestigkeit	ca. 550 N/5 cm je 5 cm Breite (DIN 53345)
Ösenausreißkraft	ca. 550 N/5 cm
Gewicht	ca. 90 g/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Ösenabstand	10 cm
Ösenbänder	3
Arbeitsbreite	2,50 m und 3 m
Rollenbreite	2,60 m und 3,20 m
Rollenlänge	20 m
Aerodynamische Kraftbeiwerte	C <sub>fx</sub> = 0,49 C <sub>fy</sub> = 0,12

## Das praktische Zubehör für DELTA®-TEX:

### DELTA®-VERBINDER

Leichte Verbindung zwischen den einzelnen Planen.

# Arbeiten mit Licht und Luft. Geschützt gegen Staub und Niederschlag.

## DELTA®-TEX ...

- ... lässt die frische Luft durch und hält Staub und Schmutz zurück.
- ... besitzt eine mikrofeine Netzstruktur. Die frische Luft kann ungehindert zirkulieren.
- ... ist passend für alle Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3 m bzw. 3,07 m.
- ... hat 3 verdichtete Ösenbänder bei denen alle 10 cm Ösenlöcher eingestanz sind, sodass es keine Befestigungsprobleme gibt. Durch die Kompaktheit der Netzstruktur maximale Staub- und Schmutzdichtigkeit.
- ... Bahnen sind beliebig miteinander kombinierbar, wie z. B. mit der DELTA®-GERÜSTPLANE.
- ... hat durch die beispielhafte Luftdurchlässigkeit extrem niedrige aerodynamische Beiwerte.
- ... kann bis 10 m Gerüsthöhe mit einem Befestigungspunkt pro m<sup>2</sup> und ab 10 m Gerüsthöhe mit zwei Befestigungspunkten pro m<sup>2</sup> montiert werden.



# DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe.

■ Ausschreibungstexte und **detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ **DELTA®System-Ratgeber** zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

