

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.



GARTEN-/BAUVLIESE

DELTA®-LANDSCHAFTSVLIES

DELTA®-DRAINAGEVLIES

DELTA®-BIOTOPVLIES

■ Folien

■ Gartenbau
Dränung
Hochbau

■ Neuanlage
Sanierung

DELTA®-LANDSCHAFTSVLIES



Trenn- und Filtervlies im Wege- und Terrassenbau.

- Stoppt Unkrautwuchs ohne Chemie.
- Bremst Unkrautwucherungen durch die Fugen.
- Stabilisiert das Sandbett – Wege mit hartem Belag und Terrassen bleiben eben.
- Kaum noch Unkraut auf Wegen mit Feinschüttung.
- Unkrautwurzelreste unter dem Vlies sterben ab.
- Beständig gegen Verrottung, Feuchtigkeit, Schimmel, Ungeziefer und alle im Boden vorkommenden Huminsäuren.
- Sichert die Filterfunktion von Flächendränungen.
- Geotextil gemäß EN 13252.
CE-Zertifikats-Nr. 0799-CPD-13.

Material	PP-Spinnfaservlies, schwarz
Abmessung	50 m x 2,00 m
Zugfestigkeit	MD 3,7 kN/m, CMD 3,4 kN/m (DIN EN 10319)
Öffnungsweite	225 m (DIN EN 12956)
Wasserdurchlässigkeit	$180 \cdot 10^{-3}$ m/s (DIN EN 11058)
Gewicht	ca. 70 g/m ²

DELTA®-DRAINAGEVLIES



Vlies zur Sicherstellung der Filterfunktion von Flächendränungen.

- Feine Partikel können nicht in das Dränsystem oder in die Sickerschicht eindringen.
- Die Wasserdurchlässigkeit bleibt auch nach dem Einbau, d. h. unter Erddruck, konstant erhalten.
- Ein Auswaschen des Bodens wird verhindert.
- Eine langfristige Filterwirkung ist sichergestellt.
- Schutz vor mechanischer Beschädigung.
- Geotextil gemäß EN 13252.
CE-Zertifikats-Nr. 0799-CPD-13.

Material	PP-Spinnfaservlies, schwarz
Abmessung	50 m x 1,00 m
Zugfestigkeit	MD 3,7 kN/m, CMD 3,4 kN/m (DIN EN 10319)
Öffnungsweite	225 µm (DIN EN 12956)
Wasserdurchlässigkeit	180 · 10 ⁻³ m/s (DIN EN 11058)
Gewicht	ca. 70 g/m ²

DELTA®-BIOTOPVLIES



Perforationsschutz der DELTA®-TEICHFOLIEN oder Filtervlies.

- Sicherer Schutz unter der Teichfolie gegen Steinchen und andere Erdsbstanzen.
- Leichte Verlegung direkt von der Rolle.
- Hergestellt ohne Recyclingmaterial.
- Beständig gegen Verrottung.
- Umweltfreundlich, reißfest, wurzelfest und UV-stabilisiert.
- Als Gründach-Systemergänzung (Filterschutz für Dränung und Wasserspeicher).

Material	Fest vernadeltes Polyestervlies, grau
Abmessung	25 m x 1,50 m
Reißkraft	Längs ca. 300 N/5 cm, quer ca. 270 N/5 cm
Reißdehnung	Längs ca. 100 %, quer ca. 100 %
Gewicht	ca. 115 g/m ²

DELTA® – mit der Natur im Bunde!



Terrassen und Gartenwege ohne Unkraut erfreuen das Auge. Durch die Verlegung von DELTA®-Garten-/Bauvliesen bleibt Ihnen diese Freude dauerhaft und zuverlässig erhalten: Unkrautwuchs wird auf ganz natürliche Art verhindert. Darüber hinaus sind DELTA®-Garten-/Bauvliese eine sichere Basis für ebene Flächen auf Wegen und Terrassen sowie in Teichen.

DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

**Ein Unternehmen
der Dörken-Gruppe.**

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.