



DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Die neue Leichtigkeit bei der Montage von Dränbahnen.

Schnelle und einfache Befestigung der Dränbahnen DELTA®-GEO-DRAIN Quattro/DELTA®-TERRAXX. Mit nur einer Person! Patentrechtlich geschützt!



NEU! Mit integrierter Halterung für das Abschlussprofil.

■ Befestigungssystem

■ Für druckstabile Untergründe

■ Für senkrechte Anwendung im Hochbau

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Schlagfestes, extrem stabiles Polyamid 6.
Farbe	Braun
Befestigungspunkt	ca. 2 cm über dem oberen Rand von DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
Befestigungsabstand	Einbautiefe bis 2,60 m = 60 bis 70 cm Bei größeren Einbautiefen den Befestigungsabstand entsprechend verringern.
Größe	126 mm lang 55 mm breit
Kartoninhalt	100 Stück
Artikel-Nr.	602182

Schnelle Montage mit nur einer Person!



1. DELTA®-GEO-DRAIN CLIP befestigen.



2. DELTA®-GEO-DRAIN Vlies lösen.



3. DELTA®-GEO-DRAIN unterschieben.



4. Gegebenenfalls seitlich korrigieren.



5. Oben: DELTA®-NIPPENBAHNEN-PROFIL.



6. Putzabschlusschiene anbringen.

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP ...

... bringt den effektiven Verlege-Vorteil, um bei der Montage von DELTA®-GEO-DRAIN Quattro und DELTA®-TERRAXX Zeit und Kosten zu sparen. Die Verwendung des DELTA®-GEO-DRAIN CLIP ist völlig unkompliziert: Einfach Clip anbringen, Bahn in den Clip einrasten und mit DELTA®-NIPPENBAHNEN-PROFIL abschließen. Wo vorher zwei Personen nötig waren, kann das präzise Verlegen der Bahnen jetzt durch eine Person erfolgen.

Die neue Leichtigkeit. So einfach geht's!

- Befestigungslinie in Anpassungen an spätere Geländehöhe festlegen. Den Befestigungspunkt des Clips ca. 2 cm über dem oberen Bahnenrand markieren. Der Clip kann dann mit allen üblichen, an den Untergrund angepassten Befestigungsmitteln wie z. B. Scheibenkopfnägeln, Schlagdübel (5 mm Durchmesser) etc. fixiert werden.
- Das Vlies eine Handbreite von der Noppenbahn lösen.
- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro hinter den Clip ziehen.
- Die Zähne greifen präzise in die Noppen. Das gelöste Vlies ist vor dem Clip. Seitliches Nachkorrigieren ist leicht möglich.
- Bei Einsatz des DELTA®-NIPPENBAHNEN-PROFILS muss darauf geachtet werden, dass die Clipse genau in einer Linie montiert werden. Der obere Abschluss mit dem DELTA®-NIPPENBAHNEN-PROFIL ist dann ohne weitere Befestigung möglich – einfach in den DELTA®-GEO-DRAIN CLIP einrasten. Fertig!
- Als unterer Abschluss für den nachfolgenden Sockelputz empfiehlt sich eine L-förmige Putzabschlusschiene.



DELTA®



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
58313 Herdecke
Tel.: 0 23 30/63-0
Fax: 0 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe.