



## DELTA®-GERÜSTPLANEN

### Sichere Abwehr gegen Stürme und Schmutz.

Gitterverstärkt und hochreißfest.  
Hohe Zuverlässigkeit auch im Winterbau.



DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte  
komplett aus eigener Produktion.  
Prüfzeugnis der Technischen Universität  
Dresden „Reißfest bis Windstärke 12“.

■ Schutzplanen

■ Für Holz- und  
Stahlgerüste

■ Neubau  
Ausbau  
Sanierung

# DELTA®-GERÜSTPLANEN

Das Wichtigste in Kürze:

Reißfestigkeit	ca. 500 N/5 cm nach DIN 53 354
Gewicht	ca. 280 g/m <sup>2</sup>
Ösenausreißkraft	ca. 600 N
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Rollenbreite	2,70 m
Arbeitsbreite	2,50 m bzw. 2,57 m
Rollenbreite	3,25 m
Arbeitsbreite	3,00 m bzw. 3,07 m
Rollenlänge	20 m
Ösenabstand	10 cm
Ösenbänder	5

Das praktische Zubehör für  
für DELTA®-GERÜSTPLANEN:

#### DELTA®-KNEBELBINDER

Für die einfache Befestigung am Gerüst.

#### DELTA®-VERBINDER

Dient zur leichten Verbindung mit dem  
DELTA®-TEX Gerüstnetz.

# Zuverlässiger Schutz vor Wind und Staub bei jedem Wetter.

DELTA®-GERÜSTPLANEN ...

- ... sind gitterverstärkte, hochreißfeste PE-Folien mit 5 längsseitig aufgeschweißten Ösenbändern.
- ... überzeugen auch im Winterbau durch hohe Robustheit und Dauerhaftigkeit.
- ... passen an Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3 bzw. 3,07 m.
- ... werden durch DELTA®-KNEBEL-BINDER fixiert. Bei einer Gerüsthöhe bis 10 m empfiehlt sich mindestens ein Befestigungspunkt pro m<sup>2</sup>, über 10 m sollten mindestens 2 vorgesehen werden.
- ... sind wasser- und chemikalienfest, unverrottbar, ungiftig und UV-stabilisiert.
- ... können mit Firmeneindruck sowie mit Verstärkungsgewebe und Ösenbändern in unterschiedlichen Farben gefertigt werden.
- ... können abgewaschen und wieder verwendet werden.
- ... sind mit den Strukturfarben „Transparent“ und „Blau“ sowie als Spezialausführung „schwer entflammbar“ (nach DIN 4102, amtliches Prüfzeichen P-MPA-E-02-617) erhältlich.



# DELTA®

**DÖRKEN**  
Dörken GmbH & Co. KG  
Wetterstraße 58  
58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0  
Fax: 0 23 30/63-355  
bvf@doerken.de  
www.doerken.de



Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte können Sie unter [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

■ DELTA®System-Ratgeber zu den Themen Dach (Neubau/Ausbau sowie Sanierung/Umdeckung) und Trockener Keller per Fax anfordern.

