




 AREA UTENTI ABBONATI

 140.000
 ABBONATI


 LIVINGBOX
 DESIGN COMPETITION

 Notizie
 Prima pagina 
 Newsletter


Progetto e costruzione

- Archivio Aziende
- Archivio Prodotti
- Sistemi e Tecnologie
- Forniture on-line
- Macchine da cantiere
-  Software
-  Libri tecnici


 Reti in fibra di vetro per supporto mosaici

 CERSAIE
 26-30 settembre
 Area 44 Stand 27

Informazione

- News
- Normativa tecnica
- Agenda eventi
- Progetti **NEW**
- Appalti & concorsi **NEW**
- Prezzari edilizia
-  Carriere e lavoro

AZIENDE

Inserisci un commento **NEW** | segnala ad un amico | Stampa

992 visite

Delta® – multifunzione in omaggio per tutto il mese di settembre 2006

I teli sottotetto delta® sono pronti a tutto. Per risolvere ogni esigenza

29/08/2006 - Chi vuole soluzioni universali per ogni esigenza, precisione, strumenti affidabili e prodotti innovativi giunge sempre alla stessa conclusione: per i tetti DELTA® è la soluzione ottimale! I nostri teli di altissima qualità offrono risparmio di posa, una sicurezza a lungo termine e funzioni Extra. La soluzione giusta per ogni necessità. Come per il DELTA®-MULTIFUNZIONE, l'utilissimo e originale oggetto cult che Dörken Italia darà in omaggio su tutti gli acquisti del mese di settembre 2006: ha ben 10 funzioni (come pinza, cacciavite, coltello, cavatappi, seghetta), il tutto racchiuso in una raffinata custodia in vera pelle.

La promozione è valida per tutto il mese di SETTEMBRE 2006 sull'acquisto di:

DELTA®-MAXX TITAN Termomembrana

Caldo in inverno! Fresco in estate!

La termomembrana traspirante per un clima ideale sotto il tetto in ogni stagione.

Fino al 9% di fabbisogno energetico. Fino al 50 % di riflessione del calore.

È una termomembrana aperta alla diffusione del vapore acqueo, impermeabile all'acqua e all'aria con funzione di protezione dal calore in ogni stagione. Resistenza allo strappo: ca. 350 N/5 cm. Valore Sd: ca. 0,2 m. Peso: ca. 175 g/m2. DELTA®-MAXX TITAN Termomembrana con banda autoadesiva integrata.

DELTA® - FOXX /DELTA® - FOXX PLUS

La protezione speciale per tetti in legno. Impermeabile. Aperta alla diffusione del vapore. Robusta. Calpestabile. Ideale per tetti a bassa pendenza.

Per tetti traspiranti. Telo aperto alla diffusione del vapore acqueo per tetti inclinati anche a bassa pendenza. Con la nuova qualità ottimizzata resistenza e robustezza sono al massimo livello per darvi ancora più sicurezza durante la posa. Il valore Sd di ca. ,02 m garantisce un'eccellente diffusione del vapore acqueo: grazie a questo assorbe ed evacua i residui dell'umidità passante e l'isolamento resta asciutto e funzionante in modo costante. Resistenza allo strappo: ca. 300 N/5cm Peso: ca. 270 g/m2. .

L'edilizia nella tua e-mail!

Iscriviti alla
NewsletterI LIBRI PIU' CONSULTATI SU
AZIENDEFAG EDIZIONI
IVA NEL SETTORE
DELL'EDILIZIA

Prezzo: € 28,5

Offerta: € 25,65 **-10%**LEG.TECNICA
FONDAMENTI OPERATIVI
AZIENDALI

Prezzo: € 25,00

Offerta: € 22,50 **-10%**IPSOA
BUSTA PAGA: EDILIZIA

Prezzo: € 32,00

Offerta: € 28,80 **-10%**

» tutti i libri sull'argomento

SOFTWARE PIU' ACQUISTATI SU
GESTIONALI

 Formazione

Risorse

Forum
 Consulenza
 Dossier
 Ordini e Associazioni
 Ricerca Scientifica
 Links

Speciali tecnici

Antincendio
 Barriere architettoniche
 Climatizzazione
 Impermeabilizzazione
 Involucro Edilizio
 Isolamento Acustico
 Isolamento Termico
 Pavimenti e Rivestimenti
 Ponteggi
 Risparmio energetico
 Appalti internazionali
 Attestazioni SOA
 Polizze professionali
 Qualità nell'edilizia
 Sicurezza Cantieri

Approfondimenti

Decreto Bersani
 Abolizione minimi tariffari
 Pubblicità liberi professionisti
 Compravendite immobiliari
 Rendimento energetico
 Codice Ambiente
 Fallimenti immobiliari
 Riforma professioni
 Nuova legge urbanistica

DELTA®-FOXX PLUS con banda autoadesiva integrata.

DELTA®-LITE

La protezione a respirazione attiva anti-condensa per tetti inclinati in cls. Ideale anche per la posa su legno e polistirene estruso. Posa senza fiamma, anche per la posa diretta del manto di copertura.

La protezione a respirazione attiva anticondensa per tetti inclinati in cls e legno. L'impermeabilizzazione che lascia "respirare" il tetto: consente al vapore acqueo di passare, lasciando così isolamento e struttura asciutti. Si posa senza fiamma con l'impiego della colla a cartuccia DELTA®-LITE Pren. Normalmente infiammabile B2 secondo DIN 4102. Valore Sd: ca. 0,02 m. Peso: ca. 205 g/m2. Dimensioni del rotolo: 50 x 1,50 m.

DELTA®-FOL PVG /DELTA®-FOL PVG PLUS

Telo sottotetto impermeabile e traspirante. Ideale per la posa su tavolato in legno.

Per tetti ventilati inclinati. Telo sottotegola impermeabile e traspirante con alta resistenza allo strappo (longitudinale 270 N/5 cm, trasversale 200 N/5 cm). Grazie alla sua speciale struttura superficiale garantisce un'alta resistenza all'abrasione. Antisdrucchiolo. Ideale come freno al vapore. Con un peso di 195 g/m2 è estremamente leggero rispetto alle membrane bituminose. Ciò aumenta le prestazioni di posa e diminuisce i costi. Valore Sd: ca. 3 m. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. DELTA®-FOL PVG PLUS con banda autoadesiva integrata.

DELTA®-FOL PVE

Telo sottotetto impermeabile e stabilizzato agli U.V. Per tetti in pendenza sottoventilati. Telo estremamente robusto a 4 strati. Ideale come freno al vapore. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. Valore Sd: ca. 3 m Resistenza allo strappo: ca. 400 N/5 cm. Peso: ca. 165 g/m2. Dimensioni del rotolo: 50 m x 1,50 m.

DELTA®-VENT S/ DELTA®-VENT S PLUS

Telo sottotetto altamente traspirante e impermeabile per tetti in pendenza, senza ventilazione interna. Ideale per la posa a diretto contatto con qualsiasi isolamento termico e su tavolato in legno. Grazie all'elevata permeabilità al vapore (Valore Sd ca. 0,02 m) DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS captano l'umidità residua presente negli interni e la disperdono all'esterno. Dall'esterno DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS protegge l'isolamento termico dalla neve e dalla pioggia, garantendo in tal modo che l'isolamento termico esterno rimanga asciutto e funzionante. DELTA®-VENT S PLUS con banda autoadesiva integrata.

DELTA®-REFLEX /DELTA®-REFLEX PLUS

Barriera al vapore e al vento a risparmio energetico in materiale a 4 strati, ideale per tutti i tetti. 100% freno al vapore e all'aria. Fino al 10 % in più di protezione dal calore. 50% di riflessione del calore. Resistenza allo strappo: ca. 450 N/5 cm. Valore Sd: superiore 100 m. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. DELTA®-REFLEX PLUS con banda autoadesiva integrata.

[Dörken Italia su edilportale.com](http://www.dorckenitalia.com)

Ufficio Stampa
 Francesca Negri
 Cell. 335 8235588
 francescanegri@alice.it



X.time - Manutenzione
 SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE EDILIZIA

€ 269,00
Offerta Edilportale € 199,00



EsiMus
 CALCOLO TABELLE MILLESIMALI

Prezzo: € 299,00



MILLE
 PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELLE TABELLE MILLESIMALI

Prezzo: € 440,00

» tutti i software della categoria

Iva ristrutturazioni
Incentivi Fotovoltaico
Durc
Codice Appalti Pubblici
Normativa antisismica
Incarichi fiduciari
Testo unico edilizia
Testo unico espropri
Condono edilizio
Tariffe minime
Project financing
Dia e superdia
Norme tecniche per le costruzioni

Inserisci un commento  |  segnala ad un amico |  Stampa

ULTIME NEWS SU AZIENDE

- 14.09.2006
[Inaugurato nuovo sito produttivo Freudenberg Politec in Russia](#)
- 11.09.2006
[Il nuovo sistema di purificazione Bioxygen di Galletti](#)
- 11.09.2006
[Online il nuovo sito Rehau, grafica e contenuti rinnovati](#)

[> le altre news](#)

[Condizioni generali](#) | [Informativa Privacy](#) | [Assistenza](#) | [Pubblicità](#) | [Edilportale sul tuo sito](#) | [Lavora con noi](#) |

© 2001-2006 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati.

 [segnala questa pagina ad un amico](#)