



AREA UTENTI ABBONATI


 140.000
 ABBONATI


 LIVINGBOX
 DESIGN COMPETITION

Notizie
 Prima pagina 
 Newsletter 

Progetto e costruzione

 Archivio Aziende
 Archivio Prodotti
 Sistemi e Tecnologie
 Forniture on-line
 Macchine da cantiere
 ✓ Software
 Libri tecnici


 Kalzip®
 Lastre Profilate
 corus
 Kalzip

Informazione

 News
 Normativa tecnica
 Agenda eventi
 Progetti **NEW**
 Appalti & concorsi **NEW**
 Prezzari edilizia
 Carriere e lavoro

AZIENDE

 Inserisci un commento **NEW** |  segnala ad un amico |  Stampa

606 visite

A marzo 2006 un omaggio con i teli sottotetto Delta®

La protezione eccellente contro il vento e la pioggia

19/01/2006 - I teli sottotetto DELTA®, la protezione eccellente contro il vento e la pioggia, fanno ai propri clienti un regalo veramente speciale: DELTA®- GILET, fatto su misura per le esigenze di tutti i professionisti del settore.

La superficie esterna in nylon protegge contro il vento e la pioggia, l'interno in 100 % poliestere tiene al caldo ed è piacevolmente morbido. Inoltre è dotato di tre tasche esterne e due tasche interne. Disponibile nelle taglihe dalla M alla XL.

La promozione è valida per tutto il mese di MARZO 2006 sull'acquisto di:

DELTA® - FOXX /DELTA® - FOXX PLUS

La protezione speciale per tetti in legno. Impermeabile. Aperta alla diffusione del vapore. Robusta. Calpestabile. Ideale per tetti a bassa pendenza.

Per tetti traspiranti. Telo aperto alla diffusione del vapore acqueo per tetti inclinati anche a bassa pendenza. Con la nuova qualità ottimizzata resistenza e robustezza sono al massimo livello per darvi ancora più sicurezza durante la posa. Il valore Sd di ca. ,02 m garantisce un'eccellente diffusione del vapore acqueo: grazie a questo assorbe ed evacua i residui dell'umidità passante e l'isolamento resta asciutto e funzionante in modo costante. Resistenza allo strappo: ca. 300 N/5cm Peso: ca. 270 g/m2. . DELTA®-FOXX PLUS con banda autoadesiva integrata.

DELTA®-LITE

La protezione a respirazione attiva anti-condensa per tetti inclinati in cls. Ideale anche per la posa su legno e polistirene estruso. Posa senza fiamma, anche per la posa diretta del manto di copertura.

La protezione a respirazione attiva anticondensa per tetti inclinati in cls e legno. L'impermeabilizzazione che lascia "respirare" il tetto: consente al vapore acqueo di passare, lasciando così isolamento e struttura asciutti. Si posa senza fiamma con l'impiego della colla a cartuccia DELTA®-LITE Pren. Normalmente infiammabile B2 secondo DIN 4102. Valore Sd: ca. 0,02 m. Peso: ca. 205 g/m2. Dimensioni del rotolo: 50 x 1,50 m.

DELTA®-FOL PVG /DELTA®-FOL PVG PLUS

L'edilizia nella tua e-mail!

Iscriviti alla Newsletter



I LIBRI PIU' CONSULTATI SU AZIENDE

	LEG.TECNICA FONDAMENTI OPERATIVI AZIENDALI Prezzo: € 25,00 Offerta: € 22,50 -10%
	FAG EDIZIONI IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA Prezzo: € 28,5 Offerta: € 25,65 -10%
	IPSOA BUSTA PAGA: EDILIZIA Prezzo: € 32,00 Offerta: € 28,80 -10%

» tutti i libri sull'argomento

SOFTWARE PIU' ACQUISTATI SU GESTIONALI

 Formazione

Risorse

Forum
 Consulenza
 Dossier
 Ordini e Associazioni
 Ricerca Scientifica
 Links

Speciali tecnici

Antincendio
 Barriere architettoniche
 Climatizzazione
 Impermeabilizzazione
 Involucro Edilizio
 Isolamento Acustico
 Isolamento Termico
 Pavimenti e Rivestimenti
 Ponteggi
 Risparmio energetico
 Appalti internazionali
 Attestazioni SOA
 Polizze professionali
 Qualità nell'edilizia
 Sicurezza Cantieri

Approfondimenti

Rendimento energetico
 Codice Ambiente
 Riforma professioni
 Nuova legge urbanistica
 Iva ristrutturazioni
 Incentivi Fotovoltaico
 Durc
 Codice Appalti Pubblici
 Normativa antisismica
 Incarichi fiduciari

Telo sottotetto impermeabile e traspirante. Ideale per la posa su tavolato in legno.
 Per tetti ventilati inclinati. Telo sottotegola impermeabile e traspirante con alta resistenza allo strappo (longitudinale 270 N/5 cm, trasversale 200 N/5 cm). Grazie alla sua speciale struttura superficiale garantisce un'alta resistenza all'abrasione.
 Antidrucciolo. Ideale come freno al vapore. Con un peso di 195 g/m² è estremamente leggero rispetto alle membrane bituminose. Ciò aumenta le prestazioni di posa e diminuisce i costi. Valore Sd: ca. 3 m. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102.
 DELTA®-FOL PVG PLUS con banda autoadesiva integrata.
 DELTA®-FOL PVE
 Telo sottotetto impermeabile e stabilizzato agli U.V. Per tetti in pendenza sottoventilati.
 Telo estremamente robusto a 4 strati. Ideale come freno al vapore. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. Valore Sd: ca. 3 m Resistenza allo strappo: ca. 400 N/5 cm. Peso: ca. 165 g/m². Dimensioni del rotolo: 50 m x 1,50 m.

DELTA®-VENT S/ DELTA®-VENT S PLUS

Telo sottotetto altamente traspirante e impermeabile per tetti in pendenza, senza ventilazione interna. Ideale per la posa a diretto contatto con qualsiasi isolamento termico e su tavolato in legno. Grazie all'elevata permeabilità al vapore (Valore Sd ca. 0,02 m) DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS captano l'umidità residua presente negli interni e la disperdono all'esterno. Dall'esterno DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS protegge l'isolamento termico dalla neve e dalla pioggia, garantendo in tal modo che l'isolamento termico esterno rimanga asciutto e funzionante. DELTA®-VENT S PLUS con banda autoadesiva integrata.

DELTA®-REFLEX /DELTA®-REFLEX PLUS

Barriera al vapore e al vento a risparmio energetico in materiale a 4 strati, ideale per tutti i tetti.
 100% freno al vapore e all'aria. Fino al 10 % in più di protezione dal calore. 50% di riflessione del calore. Resistenza allo strappo: ca. 450 N/5 cm. Valore Sd: superiore 100 m. Difficilmente infiammabile B1 secondo DIN 4102. DELTA®-REFLEX PLUS con banda autoadesiva integrata.

Tutti i prodotti a marchio DELTA® garantiscono una sicurezza a lungo termine e un elevato risparmio energetico.

[Dörken Italia su edilportale.com](http://www.dorcken.it)

-  [Vedi allegato](#)

Inserisci un commento  |  segnala ad un amico |  Stampa

ULTIME NEWS SU AZIENDE

- 06.06.2006
[Professionisti: polizza contro l'interruzione dell'attività](#)
- 06.06.2006
[Inbar: la "Carta d'Intenti su sostenibilità e architettura"](#)



X.time - Manutenzione
 SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE EDILIZIA

€ 269,00
 Offerta Edilportale € 199,00



TOWER
 PROGRAMMA DI AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO

Prezzo: € 650,00



EC690 - GESTIONE COMMESSE
 PROGRAMMA DI GESTIONE CORRELATA DELLE COMMESSE DI PROGETTAZIONE

Prezzo: € 750,00

>> tutti i software della categoria

[Testo unico edilizia](#)

[Testo unico espropri](#)

[Condono edilizio](#)

[Tariffe professionali](#)

[Project financing](#)

[Dia e superdia](#)

[Norme tecniche per le costruzioni](#)

• 06.06.2006

[Vimec dona montascale mobile Roby a "Casa Domani"](#)

[» le altre news](#)

[Chi Siamo](#) | [Company News](#) | [Pubblicità](#) | [Edilportale sul tuo sito](#) | [Assistenza](#)

© 2001-2006 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati.

 [segnala questa pagina ad un amico](#)