

DELTA®**DÖRKEN SİSTEM****DELTA®, değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.**

DELTA®-LUXX

Uygulama bilgileri

- 1. DELTA®-LUXX havalandırılmış dik çatılarda, 10 metreye kadar giriş uzunluğunda döşenebilir. Tam yalıtımlı dik çatılarda, DELTA®-LUXX, yalıtımın altına, havalı veya vurmali zimba vb. ile çatı merteklerinin altına tutturulur.
- 2. Örtü, merteğe göre enlemesine veya paralel olarak döşenebilir. Kaplanmış ve yazılı yüzey odaya bakacak şekilde döşenmelidir.
- 3. Üst üste bindirmeler, DELTA®-MULTI-BAND ile yapıştırılır.
- 4. Örtünün, sıvalı çatı tepesi duvarı ile birleştiği yerde, DELTA®-LUXX takriben 15 cm taşınır ve DELTA®-TIXX geriye katlanmış folyonun altına 8 mm ve kesintisiz olarak sürülür. Daha kaba pürüzler madde ilave ederek doldurulur.
- 5. Örneğin, kabloların geçtiği yerleri sızdırmaz yapmak için DELTA®-FLEXX-BAND kullanılır.



DELTA®-LUXX'un ayrıntılı uygulama talimatını www.doerken-sistem.com Internet adresinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

TEMEL KALİTE

■ Hava ve buhar bariyeri

■ Tüm eğimli çatılar için

■ Yeni yapılar ve yenileme için tadilat

DELTA®**DELTA®-LUXX**

Pozisyon	Adet	Hizmet	Birim fiyatı	Toplam fiyat
1 m ²	DELTA®-LUXX (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) tedarığı ve imalatçının tavsiyeleri ve çatı zanaatı kuralları doğrultusunda hava ve buhar bariyeri olarak uygulama gerçekleştirilmesi. Buhar frenleyici kaplamalı, 2 katlı PP. Yangın niteliği Yangın sınıfı E, EN 13501-1 Yırtılma dayanıklılığı yakl. 140/110 N/5 cm EN 12311-2'ye uygun S _d -değeri yakl. 2 m Ağırlık yakl. 150 g/m ²		
2 m	Üst üste bindirmeler DELTA®-MULTI-BAND ile hava sızdırmaz şekilde yapıştırılır.		
3 m	Aşık, çatı katı duvarı, çatı tepesi vb. ile birleşmeleri DELTA®-TIXX ile hava sızdırmaz şekilde gerçekleştirilir.		
4 m	Aşık, çatı katı duvarı, çatı tepesi duvarı vb. veya düzgün olmayan duvarlar ile birleşmeleri DELTA®-KOM-BAND ile hava sızdırmaz şekilde gerçekleştirilir.		

TEMEL KALİTE