

Exzellenter Oberflächenschutz.

**DELTA**<sup>®</sup>  
LACKCOLOR



## Hand drauf:

Nach 5 Stunden überarbeitbar!

### **DELTA<sup>®</sup> XtraFixx Weißlack SG**

Der schnell trocknende PU-Alkydweißlack

- ▶ Turbo-Trocknung
- ▶ Grund- und Schlussbeschichtung an einem Tag
- ▶ 2 in 1-Eintopfsystem mit Direkthaftung



# DELTA® XtraFixx Weißlack SG

begeistert Malerprofis und Auftraggeber gleichermaßen

## Seidenglänzender, aromatenfreier Weißlack auf Spezial-Alkydbasis.

Außergewöhnlich schnell trocknende Grund- und Deckbeschichtung für effiziente Beschichtungen innerhalb eines Tages. Für den Innen- und Außenbereich.



## Einfach und schneller ans Ziel –

### Beispiel anhand einer durchschnittlichen Mietwohnung:

6 Türen mit Zargen können pro Mann-Tag in Rolle -/Pinsel-Kombination fertig lackiert werden. Grund- und Schlussbeschichtung an einem Tag.



## Vorteile:

- 1 Nur einmal auslegen, abdecken, abkleben...
- 2 Ohne Zwischenschliff 2x weiß lackieren. – Fertig!
- 3 Optimierte Auftragsabwicklung – ohne Stress können die Lackierarbeiten an einem Tag erledigt werden.
- 4 Somit nur einmal die Baustelle anfahren
- 5 Am Folgetag freie Kapazitäten für den nächsten Job
- 6 30 % mehr Effizienz aufgrund von Zeit- und Auftragsoptimierung

# Neue Alkydharz-Bindemittelgeneration

mit über 20% PU-Anteil

## Die Vorteile liegen auf der Hand:

### Oberflächenhärte

- ▶ hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit
- ▶ Blockfestigkeit

### 2 Lackierungen an einem Tag

- ▶ 30% mehr Effizienz
- ▶ Grundierung und Decklack in einem

### Turbo-Trocknung

- ▶ Schnelle Antrocknung
- ▶ Nach 5 Stunden überarbeitbar

### Flexibilität

- ▶ sichere Direkthaftung
- ▶ Witterungsbeständigkeit

### Beständigkeiten

- gegen
- ▶ haushaltübliche Reinigungsmittel
  - ▶ Alkalien



## Direkthaftung auf vielen Untergründen



Altanstriche



Sperrholz



Spanplatte



MDF-Platte



Hart-PVC



Aluminum

Aufgrund der sicheren Direkthaftung auch auf problematischen Untergründen macht das Eintopfsystem eine zusätzliche Grundierung überflüssig.





## DELTA® XtraFixx Weißlack SG

### Produktinformation

**SOLVENT  
BASED**

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Innovativer, aromatenfreier, seidenglänzender Weißlack auf Spezial-Alkydharzbasis mit hohem PU-Anteil.</b>						
<b>Verwendungszweck</b>	Zur seidenglänzenden Grund- und Deckbeschichtung mit 2 Arbeitsgängen an einem Tag.  Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium und Hart-PVC. Auf Metall und weiteren NE-Metallen nach entsprechender Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung.  Verwendung im Innen- und Außenbereich.						
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Turbo-Trocknung ermöglicht 2 Arbeitsgänge an einem Tag</li> <li>▶ Überarbeitung nach 5 Stunden</li> <li>▶ Eintopfsystem mit Direkthaftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium und Hart-PVC</li> <li>▶ hoher Festkörperanteil</li> <li>▶ fülliger, glatter Verlauf</li> <li>▶ hoher Weißgrad</li> <li>▶ hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung</li> <li>▶ blockfest</li> <li>▶ geruchsmild</li> <li>▶ wetterbeständig und glanzstabil</li> <li>▶ lange Offenzeit</li> </ul>						
<b>Verbrauch</b>	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>						
<b>Trocknung bei 20 °C / 60 % rel. LF</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Staubtrocken</td> <td>nach ca. 3,5 Std.</td> </tr> <tr> <td>Überarbeitbar</td> <td>nach ca. 5 Std.</td> </tr> <tr> <td>Durchgetrocknet</td> <td>nach ca. 12 - 14 Std.</td> </tr> </table>	Staubtrocken	nach ca. 3,5 Std.	Überarbeitbar	nach ca. 5 Std.	Durchgetrocknet	nach ca. 12 - 14 Std.
Staubtrocken	nach ca. 3,5 Std.						
Überarbeitbar	nach ca. 5 Std.						
Durchgetrocknet	nach ca. 12 - 14 Std.						
<b>Glanzgrad im 60° Messwinkel</b>	seidenglänzend						
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 / 2,50 L						
<b>Farbtöne</b>	Standard: Weiß Werkstönung nach RAL 9003, 9010 und 9016, sowie nach NCS und vielen weiteren Farbcollectionen mischbar.						

Ihr Dörken-Fachhändler:



**DELTA®**  
LACKCOLOR

**DÖRKEN**

Dörken Coatings GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 63 243  
Fax 0 23 30 / 63 100 243  
coatings@doerken.de  
www.doerken.de