



Leistungserklärung / Declaration of Performance

Nr. DoP-25-117-01

für das Produkt / for the product

DELTA®-FASSADE FIREPROTECT A2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:	Eindeutiger Kenncode / Unique identification code 0221117
2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts / Intended use of the construction product:	1. Fassadenbahnen mit hoher Brandresistenz für Wände, die hinter außenseitigen Wandverkleidungen zu verlegen sind, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern / Sheet with improved properties against fire, which is to be installed behind an exterior wall cladding to protect against water and wind penetration
3. Hersteller / Manufacturer:	DÖRKEN GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 58313 Herdecke Deutschland
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständ des Bauprodukts / System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):	System 3
5. Notifizierte Stelle / Notified body:	FIRES, S.R.O. Osloboditel'ov 282 059 35 BATIZOVCE Country : Slovakia Notified Body number : 1396
5. Notifizierte Stelle / Notified body:	Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o. Studena 3 82104 BRATISLAVA Country : Slovakia Notified Body number : 1301

6. Erklärte Leistungen / Declared performances			
Wesentliche Merkmale / Essential characteritics	Prüfnorm / Test standard	Leistung / Performance	Harmonisierte technische Spezifikation / Harmonised technical specification
Brandverhalten / Reaction to fire	EN13501-1	Klasse A2-s1, d0 / Class A2-s1,d0	EN 13859-2:2010
Wasserdichtheit / Resistance to water penetration	EN1928	Klasse W1 / Class W1	
Reißkraft längs / Tensile strength MD	EN12311-1	2.900 N/5 cm (± 10 %)	
Reißkraft quer / Tensile strength CD	EN12311-1	2.100 N/5 cm (± 10 %)	
Dehnung längs / Elongation MD	EN12311-1	5 % (± 2%)	
Dehnung quer / Elongation CD	EN12311-1	5 % (± 2%)	
Weiterreißkraft längs / Tear resistance MD	EN12310-1	170 (± 20) N	
Weiterreißkraft quer / Tear resistance CD	EN12310-1	170 (± 20) N	
Kälteflexibilität / Flexibility at low temperature	EN1109	bis -25 °C	
Künstliche Alterung in Hinblick auf / Artificial ageing behaviour, concerning			
– Wasserdichtheit / Resistance to water penetration	EN1928	W1	
– Reißkraft längs / Tensile strength MD	EN12311-1	2.700 N/5 cm (± 10 %)	
– Reißkraft quer / Tensile strength CD	EN12311-1	2.000 N/5 cm (± 10 %)	
– Dehnung längs / Elongation MD	EN12311-1	5 % (± 3%)	
– Dehnung quer / Elongation CD	EN12311-1	5 % (± 3%)	
Länge / Length	EN 1848-2	50 m (-0 %)	
Breite / Width	EN 1848-2	1,50 m (-0 %)	
Flächenbezogene Masse / Mass per unit area	EN1849-2	220 g/m² (± 10 %)	
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour transmission	EN1931 (>0,2m) / EN12572 (<0,2m)	Sd = 0,06 (-0,02/+0,04) m	
Gefährliche Stoffe / Hazardous substances		keine / none	

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich /
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern /
Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:

 Christian Harste	 Ingo Quent	Herdecke, 18.02.2025 (Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue)
---	---	--